

BDA08012AS
÷
BDV08230AY

Электромагнитная катушка



Электрическое присоединение:

Коннектор: раздел "Дополнительное оборудование"

Степень защиты: IP65

Допустимые отклонения напряжения питания:

Постоянное: -5% ... +10%

Переменное: -15% ... +10%



Применяемые материалы

| Тип катушки | Материал корпуса | Класс изоляции |
|-------------|---------------------------------|----------------|
| BDA | PA (черный полиамид) | F (155°C) |
| BDF | PPS (черный полифениленсульфид) | H (180°C) |
| BDV | PET (черный полиэтилен) | H (180°C) |

Технические характеристики

| Код для заказа катушки | Мощность катушки, Вт (ВА) | Напряжение питания, В | Частота, Гц |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| BDA08012AS | 14,5 ВА | 12 ~ | 50 |
| BDA08012CS | 8 Вт | 12 – | |
| BDA08024CS | 8 Вт | 24 – | |
| BDA08024DS | 14,5 ВА | 24 ~ | 50/60 |
| BDA08110DS | 14,5 ВА | 110 ~ | 50/60 |
| BDA08223DS | 14,5 ВА | 220/230 ~ | 50/60 |
| BDA08380DS | 14,5 ВА | 380 ~ | 50/60 |
| BDF08012CU | 11 Вт | 12 – | |
| BDV08024CY | 11 Вт | 24 – | |
| BDV08024DY | 17 ВА | 24 ~ | 50/60 |
| BDV08110AY | 15 ВА | 110/120 ~ | 50/60 |
| BDV08230AY | 16 ВА | 230/240 ~ | 50/60 |

Габаритные размеры (мм)

