

**BDA08012AS**  
÷  
**BDV08230AY**

## Електромагнітна котушка



Електричне приєднання:

Конектор: розділ "Додаткове обладнання"

Ступінь захисту: IP65

Допустимі відхилення напруги живлення:

Постійний: -5% ... +10%

Змінний: -15% ... +10%



### Застосовувані матеріали

Тип котушки	Матеріал корпусу	Клас ізоляції
BDA	PA (чорний поліамід)	F (155°C)
BDF	PPS (чорний поліфеніленсульфід)	H (180°C)
BDV	PET (чорний поліетилен)	H (180°C)

### Технічні характеристики

Код котушки	Потужність котушки, Вт (ВА)	Напруга живлення, В	Частота, Гц
BDA08012AS	14,5 ВА	12 ~	50
BDA08012CS	8 Вт	12 –	
BDA08024CS	8 Вт	24 –	
BDA08024DS	14,5 ВА	24 ~	50/60
BDA08110DS	14,5 ВА	110 ~	50/60
BDA08223DS	14,5 ВА	220/230 ~	50/60
BDA08380DS	14,5 ВА	380 ~	50/60
BDF08012CU	11 Вт	12 –	
BDV08024CY	11 Вт	24 –	
BDV08024DY	17 ВА	24 ~	50/60
BDV08110AY	15 ВА	110/120 ~	50/60
BDV08230AY	16 ВА	230/240 ~	50/60

### Габаритні розміри (мм)

