

## Фланцевые 2-ходовые клапаны линейные тип VLC125 / VLC225

PN 25; температура среды: мин. -20°C, макс. +150°C (опция: +180°C); шаг: 20 мм.

Используются приводы ESBE тип ALA12х/ALB14х/ALDх2х.

При температуре среды ниже 0°C клапаны должны быть оснащены стержневыми обогревателями.

Арт. №	Старый арт. №	Тип	Соединение фланцевое	Kvs	Цена, Евро, без учета НДС
2130 01 00	SB 7101	VLC125	DN 15	0,25	<b>218,70</b>
2130 02 00	SB 7102	VLC125	DN 15	0,4	<b>218,70</b>
2130 03 00	SB 7103	VLC125	DN 15	0,63	<b>218,70</b>
2130 04 00	SB 7104	VLC125	DN 15	1,0	<b>218,70</b>
2130 05 00	SB 7105	VLC125	DN 15	1,6	<b>218,70</b>
2130 06 00	SB 7106	VLC125	DN 15	2,5	<b>218,70</b>
2130 07 00	SB 7107	VLC125	DN 15	4,0	<b>218,70</b>
2130 08 00	SB 7108	VLC125	DN 20	6,3	<b>267,30</b>
2130 09 00	SB 7109	VLC125	DN 25	10	<b>267,30</b>
2130 10 00	SB 7110	VLC125	DN 32	16	<b>305,30</b>
2130 11 00	SB 7111	VLC125	DN 40	25	<b>330,60</b>
2130 12 00	SB 7112	VLC125	DN 50	38	<b>396,10</b>
2130 13 00	SB 7121	VLC225	DN 25 с балансирующим грибком	10	<b>330,70</b>
2130 14 00	SB 7122	VLC225	DN 32 с балансирующим грибком	16	<b>396,10</b>
2130 15 00	SB 7123	VLC225	DN 40 с балансирующим грибком	25	<b>460,60</b>
2130 16 00	SB 7124	VLC225	DN 50 с балансирующим грибком	38	<b>551,40</b>

